

1	Fahrzeug- und Aufbauart	Zugm. Ackerschlepper		8710
				00
2	Fahrzeughersteller	Kloeckner-H-Deutz		0091
3	Typ und Ausführung	D 70 06 A-S		279000-
4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	757		-
5	Antriebsart	Diesel	02 ⁶	Höchstgeschwindigkeit km/h 25
7	Leistung kW bei min ⁻¹	K49/2300	8	Hubraum cm ³ 3744
9	Nutz- oder Aufliegegest kg	-	10	Rauminhalt des Tanks m ³ -
11	Steh-/Liegeplätze	-	12	Sitzplätze einschl. Führerpl. u. Nots. 2
13	Maße über alles mm	Länge 3960	Breite 2016	Höhe 2560
14	Leergewicht kg	3300	15	Zul. Gesamtgewicht kg 5000
16	Zul. Achslast kg	vorn 2010	mitten -	hinten 3740

17	Räder und/oder Gleisketten	1	18	Zahl der Achsen	2	19	davon angetriebene Achsen	2
20	Großenbezeichnung der Bereifung	vorn	11.2-24/6PR					
21		mitten und hinten	16.9-34/6PR					
22		oder vorn	-					
23		mitten und hinten	-					
24	Überdruck am Bremsanschluß	Einleitungs- bremse	-	bar	25	Zweileitungs- bremse	-	bar
26	Anhängekupplung DIN 740, -Form u. Größe	-	27	Anhängekuppl. Prüfzeichen	F 720			
28	Anhängelast kg bei Anhänger mit Bremse	-	29	bei Anhänger ohne Bremse	-			
30	Standgeräusch dB (A)	84	31	Fahrgeräusch dB (A)	89			
32	Tag der ersten Zulassung	28.3.79						

33 Bemerkungen Ziff.13: Breite bis 2440mm je n. Ber. u. Spurw. Ergaenz. z. Fz.-Beschreib. genehm. Ausn. u. ert. Aufl. a. mitzufuehrend. Beiblatt (70/3a St VZO).*

Bei Kraftfahrem enthalten die Ziffern 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25 u. 26. - Zu: 4) Nur Ziffern und Buchstaben, also ohne Sonder- oder Satzzeichen. Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. - 8) Bei Rotationskolbenmotor keine Angabe. - 9) Bei Lastkraftwagen und -anhängern Nutzlast, Sattelzugmaschinen Aufliegegest, Kranwagen größte Ausladung in m mit dafür größerer Kranlast in t. PKW (Kombi) Ladefläche m². - 14) Nicht bei Wohnanhängern und fahrbaren Baudüben. - 14) u. 15) Bei Kraftfahrem Angaben für Betrieb ohne Beiwagen, Angaben für Betrieb mit Beiwagen ggf. unter Ziff. 33. - 16) Bei Sattelanhängern statt Achslast vorn Sattelast. - 17) 1 = Räder, 2 = Gleisketten, 3 = Räder und Gleisketten, 4 = Räder oder Gleisketten, 5 = Dreiradfahrzeug. - 26) u. 27) Wenn selbstständig, bauartgenehmigt und DIN 74 051 oder 74 052 entspr.: Form u. Größe, in and. Fällen: Prüfzeichen. - 30) u. 31) Ggf. D = DIN-phon.

B e i b l a t t

zum Fahrzeugbrief des Fahrzeugs KLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ,
(Fg.-Nr.)

- Dieses Beiblatt verbleibt im Fahrzeugbrief. -

- a) Mit der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 7682, Nachtrag II, hat das Kraftfahrt-Bundesamt genehmigt, daß - abweichend von § 53 Abs.4 StVZO - der untere Rand der Rückstrahler 925 mm bis 975 mm über der Fahrbahn liegt,
§ 59 Abs.2 StVZO - die Fahrgestellnummer rechts auf dem Kupplungsgehäuse eingeschlagen ist,
§ 60 Abs.2 StVZO - der obere Rand des hinteren Kennzeichens je nach Bereifung 1264 mm bis 1284 mm über der Fahrbahn liegt.
- b) Beim Transport lösbarer Arbeitsgeräte sowie beim Mitführen eines einachsigen Anhängers oder einer Ladepritsche dürfen betragen:
bei Ausrüstung mit Reifenpaarung der Größenbezeichnung vorn 9.5/9-24 AS 6 PR und hinten: 16.9/14-30 AS 6 PR
das zulässige Gesamtgewicht: 5000 kg
die zulässige Vorderachslast: 2100 kg
die zulässige Hinterachslast: 4000 kg

bei Ausrüstung mit der Vorderradbereifung der Größenbezeichnung 11.2/10-24 AS 6 PR und mit jeweils einer der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Hinterradbereifungen:
das zulässige Gesamtgewicht: 5000 kg
die zulässige Vorderachslast: 2310 kg
die zulässige Hinterachslast: kg *) siehe Tabelle
- c) Das Fahrzeug darf auch mit den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Hinterradbereifungen ausgerüstet sein:

Größenbezeichnung der Bereifung	*)
12.4/11-38 AS 6 PR	3190
15.5 -38 AS 6 PR	3880
16.9/14-34 AS 6 PR	4000
16.9/14R34/6 PR	4000
16.9/14-34/6PR	4000
18.4/15-30 AS 8 PR	4000

- d) Zulässige Stützlast an der Anhängerkupplung: 1000 kg

Es wird bescheinigt, daß der vorstehende Text mit den Angaben in der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 7682 vom 10.3.1971 übereinstimmt.

26. 3. 74

Köln, den

KLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG

[Handwritten signature] i.k. *[Handwritten signature]*