

DEUTZ

Dieselschlepper

Luftgekühlt



D 25

Der weiterentwickelte DEUTZ-Schlepper D 25 mit vielen Vorteilen für den fortschrittlichen Landwirt. Noch größere Vielseitigkeit bei der Arbeit durch neuen hydr. Kraftheber* mit serienmäßigem Zwillingsteuerventil, DEUTZ-Transferrer und Zusatzumschalter — sowie vielen anderen Verbesserungen.

* gegen Mehrpreis

Technische Daten

(Typ D 25.2)

- Bauart** Blockbauweise: Vorderachsbock, Motor, Kupplungsgehäuse und Triebwerk sind unmittelbar miteinander verflanscht.
- Motor** Luftgekühlter DEUTZ-Zweizylinder-Viertakt-Dieselmotor F2L 712, mit Schwungradradialgebläse, Zylinderbohrung 95 mm, Hub 120 mm, Hubraum 1700 ccm, DEUTZ-Einspritzpumpe, Wirbelkammer mit Einlochzapfendüse, Druckumlaufschmierung mit Öldruckkontrolleuchte, Einscheibentrockenkupplung im Schwungrad, Ölspülluftfilter, funken-sicherer Auspufftopf, Schmieröl- und Kraftstoff-Filter, Verstellung der Drehzahl von Hand (feststellbar) und mit Fußbetätigung, elektrische Anlaßvorrichtung.
- Getriebe** Schaltgetriebe mit 8 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen; Getriebe- und Wegzapfwelle, Mähantrieb, ZF-Lenkung.
- Hinterachse** Antrieb über spiralverzahnte Antriebskegelräder und Stirnrad-Endtrieb, Differentialsperre.
- Vorderachse** Einzelradfederung.
- Hinteres Zugmaul** Drehbar, höhenverstellbar im Bereich von 395—710 mm über Boden (bei 10—28 AS).
- Wenderadius** Mit Lenkbremse 2,65 m, ohne Lenkbremse 3,30 m.



Leistung	20 PS		
	8—32 od. 10—28	5.00—16 AS Front	9—32 AS
Bereifung: vorn			
hinten			
Geschwindigkeiten			
1. Gang vorwärts (Kriechgang)	km/h 1,5		1,5
2. Gang vorwärts	km/h 2,0		2,1
3. Gang vorwärts	km/h 3,0		3,2
4. Gang vorwärts	km/h 4,5		4,7
5. Gang vorwärts	km/h 6,5		6,8
6. Gang vorwärts	km/h 8,7		9,1
7. Gang vorwärts	km/h 13,3		14,0
8. Gang vorwärts	km/h 19,5		20,0
1. Gang rückwärts	km/h 2,0		2,1
2. Gang rückwärts	km/h 8,7		9,1
Radstand	mm	1900	
Länge	mm	3040	
Breite	mm	1600	
Höhe	mm	1590	1620
Bodenfreiheit unter Vorderachse	mm	430	
Spurweite hinten	mm	1250—1500	
Eigengewicht betriebsfertig	ca. kg	1240—1290	1260

	Drehzahl Upm	Durchm., Breite bzw. Länge	Umfangsgeschwindigkeit
Zapfwelle	610	1 3/4" x 75	—
Schnellwechselriemenscheibe an Zapfwelle	1300	245 x 100 mm	16,65 m/s
Mähantrieb	1160	—	—
Mähkurbel	1215	—	—

Sonderzubehör

Hydraulischer DEUTZ-Block-Kraftheber (820 mkg) mit Zwillingsteuerventil, DEUTZ-Transferrer und Zusatz-Umschalter. Norm-Dreipunktgerätekupplung; kurze oder lange 3-Punkt-Anhängeschiene; Stockey und Schmitz-Mähwerk 4 1/2' oder 5' mit leichtgängiger Hand- oder mit hydr. Aushebung (eigener Hubzylinder); Fritzmeier-Wetterdach mit Sicherheitsglas-Windschutzscheibe, elektrischem Scheibenwischer, Blinkanlage und Seitenumhängen; Ackerschiene mit Plattform; Riemenscheibe mit Antrieb (in Vorbereitung); Traktormeter; Vorabscheider für Ölspülluftfilter; zweiter Beifahrersitz mit Sitzkissen; Teleskop-Vorderachse; Spurverstellräder und MC-Räder; Baas-Frontlader Gr. 2 (450 kg Nutzlast).

Frontballast 50 kg Vorderradballast 60 kg Hinterradballast 180 kg

KLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG · KÖLN

Verkaufsstellen in:

Berlin · Dortmund · Frankfurt · Hamburg · Hannover
München · Nürnberg · Saarbrücken · Stuttgart · Köln

Überreicht durch:

D25