


DEUTZ-FAHR **INTRAC 6.05**
INTRAC 6.30
INTRAC 6.60



**DEUTZ
FAHR**

**Die Kraft,
die Erträge schafft.**





Technische Daten:

		INTRAC 6.05	INTRAC 6.30	INTRAC 6.60			
Leistung	kW [PS]	72 [98]	85 [115]	110 [150]			
Nenn Drehzahl	1/min	2300	2400	2300			
Hauptmaße und Gewichte							
bei Bereifung vorn/hinten		4 x 16,9-34	4 x 16,9-34	4 x 18,4-34			
Leergewicht	kg	4900	5300	6000			
zulässiges Gesamtgewicht	kg	8700	9300	10000			
Länge/Breite/Höhe über Auspuff	mm	5000/2300/3120	5000/2300/3120	5000/2500/3150			
Radstand/Wenderadius ohne Lenkbremse	mm	2703/5500	2703/5500	2703/5900			
Bodenfreiheit	mm	630	630	650			
Bremsen		Scheibenbremse, hydr. bet.	Scheibenbremse, hydr. bet.	Scheibenbremse, hydr. bet.			
Lenkung		hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch			
Luftgekühlter DEUTZ-Dieselmotor	Typ	F6L 912	F6L 913	BF6L 913 Turbo			
Zylinderzahl/Hubraum	cm ³	6/5655	6/6128	6/6128			
Drehmomentanstieg	%/min ⁻¹	14/1600	14/1600	18/1500			
Tankinhalt	l	135	270	270			
Zapfwellen/Getriebe							
Heckzapfwelle/Drehzahlen	1/min	lastschaltbar/540/1000	lastschaltbar/540/1000	lastschaltbar/540/1000			
Frontzapfwelle/Drehzahl	1/min	lastschaltbar/1000	lastschaltbar/1000	lastschaltbar/1000			
Getriebe	Typ	TW 920 P Totalsynchronisation	TW 930 P Totalsynchronisation	TW 940 P Totalsynchronisation			
Gangzahl vorwärts/rückwärts mit POWERMATIC		18/6 (24/6) 30/10 (40/10)	18/6 (24/6) 30/10 (40/10)	18/6 (24/6) 30/10 (40/10)			
Geschwindigkeiten	Bereifung	16,9-34					
	Gruppe	LL	L	M	H	R	
	km/h	1.	0,42	2,2	4,6	9,4	4,3
		2.	0,56	3,0	6,3	12,7	5,8
		3.	0,71	3,8	7,9	16,0	7,3
		4.	1,00	5,5	11,5	24,0	10,6
		5.	1,27	6,8	14,0	30,0	13,0
		6.	1,60	8,7	18,0	40,0	17,0
Arbeits- und Lenkhydraulik							
Kraftheber-Regelung		Elektronische Kraftheberregelung mit Kraftmeßbolzen	Elektronische Kraftheberregelung mit Kraftmeßbolzen	Elektronische Kraftheberregelung mit Kraftmeßbolzen			
Förderstrom/Arbeitsdruck	l/min/bar	56/175 + 35/150 für Lenkung	56/175 + 35/150 für Lenkung	56/175 + 35/150 für Lenkung			
Heck-Kraftheber/Kat./Hubkraft	N (kp)	II/51000 (5200)	II/51000 (5200)	II od. III/63800 (6500)			
Front-Kraftheber/Kat.	N	II/28000 od. 40000	II/28000 od. 40000	II/40000			
Max. entnehmbare Ölmenge	l	30	30	30			
Vorderachsen		Zentralantrieb mit OPTIBLOC	Zentralantrieb mit OPTIBLOC	Zentralantrieb mit OPTIBLOC			
Reifen							
Bereifung rundum		18,4-34, 18,4-30, 16,9-34	520/70R34, 18,4-34, 18,4-30	520/70R34, 18,4-34			
		13,6-38, 13,6-36, 12,4-46	16,9-34, 14,9-38, 13,6-38	14,9-38, 13,6-38			
		11,2-48, 9,5-48, 9,5-44	12,4-46, 11,2-48, 13,6-36, 9,5-48	12,4-46, 11,2-48, 9,5-48			

Die Abbildungen dieses Prospektes zeigen Ausrüstungen, die für den jeweiligen Einsatz maximal geeignet sind. Ob diese Ausrüstungen (z. B. Ballastgewichte, Kabinausstattung, Reifengrößen usw.) zum Serienlieferumfang oder zum Sonderzubehör gehören, dafür ist ausschließlich die Preisliste des Händlers maßgebend. Außerdem sind die technischen Angaben insoweit unverbindlich, als sich Änderungen aus technischen und kaufmännischen Gründen und den gesetzlichen Vorschriften ergeben können. Irgendwelche Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.