

TECHNISCHE DATEN

Agropius 60 70 80

Reifen, Räder, Spurweiten		60	70	80
Normalrad (ab Werk)		Spurweiten (mm)		
11.2R24	VR	1.166 - 1.850		
12.4R36	VR	1.292 - 1.908		
11.2R20	VR	1.266 - 1.754		
14.9R28	VR	1.400 - 1.904		
12.4R20	VR	1.266 - 1.754		
14.9R30	VR	1.400 - 1.902		
11.2R24	VR	1.166 - 1.850		
16.9R30	VR	1.400 - 1.900		
320/70R20	VR	1.266 - 1.754		
420/70R28	VR	1.400 - 1.904		
380/70R20	VR	1.266 - 1.754		
480/70R30	VR	1.400 - 1.900		
14.9 LR20 (375/75 R 20) *	VR	1.266 - 1.754		
16.9R30	VR	1.400 - 1.900		
360/70R20	VR	1.266 - 1.754		
420/70R30	VR	1.400 - 1.900		
320/70R24	VR	1.166 - 1.850		
480/70R30	VR	1.400 - 1.900		
250/85R28 (9.5 R 28)	VR	1.158 - 1.864		
230/95R40	VR	1.256 - 1.844		

VR = Verstellrad

Lieferbare Standard-Reifenkombinationen sind den aktuellen gültigen Preislisten zu entnehmen.

* nur von Kleber

www.cinkoehn.de 031-954-100 0804

Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die hierin enthaltenen Abbildungen können sowohl Sonderausstattung als auch nicht vollständige Serienausstattung zeigen. Die Verfügbarkeit einiger abgebildeter Modelle, Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. Ob die in diesem Prospekt abgebildeten Ausrüstungen zum Serienlieferumfang oder zum Sonderzubehör gehören, bestimmt ausschließlich die Preisliste des Händlers. Ebenso können die abgebildeten Anbaugeräte und Sonderausstattungen nicht immer den jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Diese Prüfung obliegt – nach Beratung durch den Händler – dem Kunden unter Berücksichtigung der Betriebsanleitung. Sämtliche Angaben und Abbildungen dieses Prospektes erfolgen ohne Gewähr, Irrtum vorbehalten. Sämtliche Angaben dieses Prospektes sind insoweit unverbindlich, als sich Änderungen aus technischen und kaufmännischen Gründen sowie den gesetzlichen Vorschriften ergeben können. Ansprüche irgendeiner Art können hieraus nicht abgeleitet werden. SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung sowie der Zusammenstellung der Serienausstattung vorzunehmen. Bestellnummer: 413-01-01



SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 Lauingen, www.deutz-fahr.de
SAME DEUTZ-FAHR SCHWEIZ AG, CH-9536 Schwarzenbach, www.samedeutz-fahr.ch
DEUTZ-FAHR AUSTRIA Gesellschaft m.b.H., A-2320 Schwechat, www.deutz-fahr.at

VERNUNFT FÜHRT WEITER.

TECHNISCHE DATEN

Agropius 60 70 80

Motor		60	70	80
Luftgekühlter DEUTZ-Dieselmotor	Typ	F3L 914	F4L 914	
Nennleistung	kW/PS	41/56	52/70	56,5/77
Drehzahl Nennleistung	1/min	2.200		
Zylinder/Hubraum	Z./cm ³	3 / 3.236	4 / 4.314	
Bohrung/Hub	mm	102/132		
Anfahrmoment	%	108	109	108
Max. Drehmoment	Nm	202	267	276
Drehzahl bei max. Drehmoment	1/min	1.600	1.700	
Ölfüllung/Tankinhalt	l	9/90	11/90	
Fahrwerk, Bremsen, Lenkung				
Vorderachsantrieb		Zentralantrieb		
Differenzialsperre vorne/hinten		Klauenschaltung		
Betriebsbremse	vorne	in Öl laufende Lifetime-Bremse		
Betriebsbremse	hinten	in Öl laufende Lifetime-Bremse		
Feststellbremse		auf die Zwischenwelle		
Lenksystem		hydrostatisch		
Einschlagwinkel		55°		
Wenderadius	m	3,6		
Lenkhydraulik				
Lenkung		offen		
Volumenstrom Pumpe/Druck	l/min (bar)	30 (150)		
Arbeitshydraulik				
System		offen		
Ölhaushalt		gemeinsam mit Getriebe		
Volumenstrom Pumpe	l/min (bar)	50 (150)		
Entnehmbare Ölmenge	l	15		

TECHNISCHE DATEN

Agropius 60 70 80

Kraftheber	60	70	80
Hubwerksregelung	Serie MHR, EHR optional		
Kategorie 3-Punkt-Gestänge Heck	II; WKS-Schnellkuppler		
Hubkraft hinten	kg	2.900 a. W. 3.600	3.600
Frontkraftheber, Kat. II	a.W.		
Hubkraft vorne	kg	1.750	
Hydraulische Steuergeräte			
Anzahl	max. 3		
Druckloser Rücklauf	Serie		
Blockierung	mechanisch in Schwimmstellung und für Öldurchfluß		
Betätigung	einzeln		
Getriebe			
Synchromplit	synchronisiertes Schaltgetriebe		
Gangzahl (mit Kriechgang)	V/R	30/15	
V-R Schaltung	rechts vom Fahrer		
PowerShift	3fach-Lastschaltung		
Gangzahl	V/R	45/45	
Frontzapfwelle a.W.			
Kupplung	Lamellenkupplung mit Ölbad Schmierung		
Betätigung	elektro-hydraulisch		
Drehzahl bei 2.130 1/min Motordrehzahl	1/min	1.000	
Profil	1 3/8" 6 Keil		
Heckzapfwelle			
Kupplung	Ölbad Schmierung, modulierter Anlauf		
Betätigung	elektro-hydraulische Schaltung		
Ausstattungs möglichkeiten	max. 540/540E/1.000 (Wegzapfwelle optional)		
Profil	1 3/8" 6 Keil		